

Fiche Produit « Clavier à code DIAG79MAF »

Réf produit : DIAG79MAF

Désignation produit : Clavier à code DIAG79MAF

Garantie : 3 ans



Fonctions :

Le clavier à code DIAG79MAF s'installe à l'extérieur de la propriété et permet de disposer d'une commande manuelle, en complément des moyens de commande radio.

Le clavier à code se raccorde sur une carte électronique (fournie et permettant de gérer jusqu'à 4 claviers), elle-même raccordée à la centrale électronique de commande fournie avec les kits motorisation.

Selon le raccordement effectué, le clavier à code permet de commander soit une ouverture totale soit une ouverture partielle du portail (Dans le cas d'un portail à battants, ouverture du vantail battant et dans le cas d'un portail coulissant, ouverture partielle du portail pour le passage d'un piéton).

Avantages utilisateur :

- Clavier équipé d'une protection anti-pluie et antisalissure.
- Clavier doté d'une mécanique anti-vandalisme en aluminium anodisé.
- Clavier simple à installer et à utiliser.
- Clavier doté d'une protection contre la fraude (blocage du clavier dès la saisie de 3 codes erronés successifs).

Caractéristiques techniques de la carte de gestion

- Tension d'alimentation : 24 Vac
- 2 codes d'accès à 6 chiffres
- Choix du fonctionnement des 2 sorties relais (bistable ou impulsionnel)
- Pour chaque sortie, réglage possible de la durée d'impulsion : de 1 à 99 s.
- Blocage du clavier après 3 codes d'accès erronés
- Réglage du temps de blocage : de 0 à 99s.
- Dimensions de la carte 90 x 72 mm

Caractéristiques techniques du clavier à code

- 12 Touches
- 2 LED de signalisations personnalisables
- Coffre anti-vandalisme en aluminium anodisé
- Auto protection à l'arrachement
- Dimensions : 70 x 100 x 22 mm
- Code EAN (clavier à code + carte de gestion) : 3432863008249