

ACCUEIL LES PRODUITS DIAGRAL SOLUTIONS D'AUTOMATISMES AUTOMATISMES DE PORTAILS  
AUTOMATISMES À BRAS ARTICULÉS POUR PORTAILS BATTANTS  
AUTOMATISME DELTA - MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS POUR PORTAILS BATTANTS

## AUTOMATISME DELTA - MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS POUR PORTAILS BATTANTS DIAG09MPF

La solution **Diagral by Adyx** pour motoriser un portail battant mesurant jusqu'à 2,7 m de longueur par vantail et dont le poids n'excède pas 250 kg par vantail.

**Recommandé** pour les portails solides installés en environnements difficiles (zones ventées). Il peut s'installer sur des portails s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur.

### Encombrement :

La configuration du site doit permettre l'installation de la motorisation selon les mesures suivantes :

- l'espace entre le bord du pilier et l'axe du gond (Cote C) ne doit pas être supérieur à 30 cm
- le dégagement nécessaire pour le bras doit être de 50 cm minimum

### Composition de l'ensemble :

- 2 opérateurs à bras articulés
- 1 boîtier électronique de commande déporté avec récepteur radio intégré
- 1 jeu de photocellules
- 1 flash clignotant
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Eléments de fixation

### Atouts

- Programmation intuitive et ergonomique
- Deux modes de fonctionnement au choix :
  - Mode automatique (une seule commande pour l'ouverture du portail et fermeture automatique après un certain délais)
  - Mode semi-automatique (une première commande actionne l'ouverture du portail puis une seconde



commande permet sa fermeture)

- Types d'ouverture au choix : ouverture des 2 vantaux, d'1 seul vantail et ouverture piéton
- Ouverture des vantaux de jusqu'à 120° vers l'intérieur et jusqu'à 90° vers l'extérieur
- Réglage de la force du moteur pour adapter l'installation à toute configuration du site
- Sécurité renforcée avec l'installation des photocellules pour la détection d'obstacle
- Signalisation du mouvement du portail avec le flash clignotant
- Ralentissement du mouvement du portail à l'ouverture et à la fermeture
- Déverrouillage manuel depuis l'intérieur de la propriété

#### **Accessoires pouvant être rajoutés :**

Sélecteur à clé DIAG70MAF, Clavier à code DIAG79MAF

#### **Caractéristiques techniques**

- Tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Taille/poids maxi par vantail : 2,7 m / 250 Kg
- Alimentation des moteurs : 230 V
- Température de fonctionnement : -20°C à + 55°C
- Indice de protection : IP44
- Temps d'ouverture moyen pour une ouverture à 90° : 15 secondes
- Poids de l'opérateur : 11,5 kg